



NIT No - ILS-18011/3/2025-CIVIL-ILS

1/3532/2025 Dt 19.05.2025

### **Limited Tender**

Limited tender in Sealed bids for the work mentioned below hereby invited by the undersigned for and on behalf of the Director, Institute of Life Sciences, Bhubaneswar from the agencies for work "Repairing of wooden cupboards, doors & aluminium doors at Scientist residence." so as to reach in the office of the undersigned on before 03/06/2025 at 11.00 AM and will be opened on the same day at 11.30 AM. The agencies or their authorized representative are requested to be present on the said schedule date and time of opening of the bid.

#### Term & Conditions:

- 1. The work shall be carried out as per direction of Engineer in charge.
- 2. The work should be started in 07 days after issue of work order and should be completed within 30 days from the date of issue of work order. Otherwise, penalty @ 1% of tender value will be charged to the vendor per week of delay.
- 3. Two (02) similar works means" water proofing and expansion joint" each of value not less than 60% of estimated cost put to tender or one (01) similar works means" water proofing and expansion joint" of value not less than 80% of estimated cost put to tender in last 05 (Five) Years
- 4. After completion of the work the Contractor shall clean the site and remove debris from the site to outside of ILS premises, cost towards it will not be borne by the Institute
- 5. The vendors interested to participate in the tender shall furnish Xerox copies of their Registration Nos. / Trade License No., GST No. & pan card.
- 6. Rate quoted should be inclusive of all incidental charges and taxes including GST. Nothing extra on account of this
- 7. The payment shall be made after successful completion of the work as per the actual measurement of the work done confirming to specification and design, drawing etc. as per term & condition.
- 8. In case of extra items (not provided in BOQ), same will be considered as per DSR.
- 9. The department shall not supply any labours for the work.
- 10. Date of completion shall be 1 (one) month from issue of work order.
- 11. The undersigned shall be reject one or all quotations assigning without any reason.
- 12. The payment will be made immediately on receipt of bill after completion of work.
- 13. First and final payment will made. No intermediate payment will be done.
- 14. Statutory deductions shall be made from the bill as per rule.
- 15. The bid documents form and schedule of work, shall be issued from the office of the Administrative Officer, Bhubaneswar on the working days only up to 2.00 PM and the last date of submission of the application form & documents on date 03/06/2025 at 11.00 AM

A.O, ILS, BHUBANESWAR For and on behalf of Director, ILS

Total document pages -04 Copy to: Finance & Accounts Dept.

Nalco Square, Bhubaneswar - 751 023, Odisha, India Fax: +91-674-2300728, Website: www.ils.res.in

नालको चौक, भुवनेश्वर-७५१०२३, ओड़ीशा, भारत EPABX: +91-674-2300137, 2301460, 2301476, 2301219 ईपीएबिएक्स: +९१-६७४-२३००१३७, २३०१४६०, २३०१४७६, २३०१२९९ फैक्स : +९१-६७४-२३००७२८, वेवसाईट : www.ils.res.in





# **Bill Of Quantity**

Name of the work: Repairing of wooden & aluminium doors at Scientist residence.

Sl	Description of Items	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Providing and fixing stainless steel soft closing heavy type	one	50.00		
'	telescopic <b>drawer channels</b> of approved make 500 mm long with screws etc. complete as per directions of Engineer- in-charge	set	30.00		
2	Providing and fixing aluminium die cast body tubular type universal <b>hydraulic door closer</b> (having brand logo with ISI, IS: 3564, embossed on the body, door weight upto 35 kg and door width upto 700 mm), with necessary accessories and screws etc. complete	Each	25		
3	Providing and fixing bright finished brass hanging type floor <b>door stopper</b> with necessary screws, etc. complete.	Each	40		
4	Providing and fixing bright finished <b>ss handles</b> with screws etc. complete:	Each	15		
5	Providing and fixing bright finished ss tower bolts (barrel type) with necessary screws etc. complete: 250x10 mm	Each	10		
6	Providing and fixing bright finished brass/ss door latch with necessary screws etc. complete: 300x16x5 mm	Each	5		
7	Providing and fixing bright finished brass 100 mm mortice latch and lock with 6 levers and a pair of lever handles of approved quality with necessary screws etc. complete.	Each	10		
8	Providing and fixing <b>SS handles with screws</b> etc. complete: H type handle 300 mm (Godrej H Type 2807 25x300 mm Stainless Steel Satin Finish Pull Handle)	Pair	12		
9	Providing and fixing <b>magnetic catcher</b> of approved quality in cupboard / ward robe shutters, including fixing with necessary screws etc. complete.	Each	30		
10	Providing and fixing IS: 12817 marked <b>stainless-steel L - hinges</b> (heavy weight: 75x47x1.90 mm) with stainless steel screws etc. complete:	Each	550		
11	Providing and fixing double action hydraulic floor spring of approved brand and manufacture conforming to IS: 6315, having brand logo embossed on the body / plate with double spring mechanism and door weight upto 125 kg, for doors, including cost of cutting floors, embedding in floors as required and making good the same matching to the existing floor finishing and cover plates with brass pivot and single piece MS. sheet outer box with slide plate etc. complete as per the direction of Engineer-in-charge. With stainless steel cover plate minimum 1.25 mm thickness	Each	4		
12	Repairing of UPVC window and fixing the same with new screws etc. as per requirement.	Each	1		
13	Repairing of aluminium/wooden door by removing and refixing after repairing etc. Complete.	Each	32		
	Total Amount INCLUDING GST 18%				

- 1. All charges shall include the cost of Labour, material, taxes, GST and other incidentals. Nothing extra shall be paid beyond the agreement rate.
- 2. The work should be executed as per CPWD / IS Specification.
- 3. The work will be done according to the direction of Engineer in charge





एनआईटी सं.- ILS-18011/3/2025-CIVIL-ILS

1/3532/2025

दिनांक 19-05-2025

## सीमित निविदा

अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे उल्लिखित कार्य के लिए सीलबंद बोलियों में सीमित निविदा, निदेशक, जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के लिए और उनकी ओर से एजेंसियों से " वैज्ञानिक निवास पर लकड़ी और एल्यूमीनियम के दरवाजों की मरम्मत। " काम के लिए आमंत्रित की गई है। तािक 03/06/2025 से पहले सुबह 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पहुंच सके और उसी दिन सुबह 11.30 बजे खोला जाएगा। एजेंसियों या उनके अधिकृत प्रतिनिधि से बोली खोलने की उक्त अनुसूची की तारीख और समय पर उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

### नियम और शर्तें:

- 1. कार्य प्रभारी अभियंता के निर्देश के अनुसार किया जाएगा।
- कार्य आदेश जारी होने के बाद 07 दिनों में कार्य शुरू किया जाना चाहिए और कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अन्यथा, देरी के प्रति सप्ताह विक्रेता को निविदा मूल्य का 1% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
- 3. "दो (02) समान कार्यों का अर्थ है ""जल प्रूफिंग और विस्तार संयुक्त"" प्रत्येक मूल्य निविदा में रखी गई अनुमानित लागत का 60% से कम नहीं है या एक (01) समान कार्यों का अर्थ है ""जल प्रूफिंग और विस्तार संयुक्त"" मूल्य का 80% से कम नहीं पिछले 05 (पांच) वर्षों में निविदा में रखी गई अनुमानित लागत का"
- 4. कार्य पूरा होने के बाद ठेकेदार साइट को साफ करेगा और साइट से मलबे को आईएलएस परिसर के बाहर ले जाएगा, इसकी लागत संस्थान द्वारा वहन नहीं की जाएगी
- निविदा में भाग लेने के इच्छुक विक्रेता अपने पंजीकरण संख्या की जेरॉक्स प्रतियां प्रस्तुत करेंगे। / ट्रेड लाइसेंस नं., जीएसटी नं. पैन कार्ड।
- 6. उद्धृत दर में जीएसटी सहित सभी आकस्मिक शुल्क और कर शामिल होने चाहिए। इस कारण से कुछ भी अतिरिक्त नहीं
- विनिर्देश और डिजाइन, ड्राइंग आदि की पुष्टि करने वाले कार्य के वास्तविक माप के अनुसार कार्य के सफल समापन के बाद भुगतान किया जाएगा। नियम और शर्त के अनुसार।
- 8. अतिरिक्त वस्तुओं (बीओक्यू में प्रदान नहीं) के मामले में, डीएसआर के अनुसार इस पर विचार किया जाएगा।
- 9. विभाग कार्य के लिए कोई श्रम नहीं देगा।
- 10. कार्य आदेश जारी करने से पूरा होने की तारीख 1 (एक) महीना होगी।
- 11. अधोहस्ताक्षरी बिना किसी कारण के बताए गए एक या सभी कोटेशन को अस्वीकार कर देगा।
- 12. कार्य पूरा होने के बाद बिल प्राप्त होने पर तुरंत भुगतान किया जाएगा।
- 13. पहला और अंतिम भुगतान किया जाएगा। कोई मध्यवर्ती भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 14. नियम के अनुसार विधेयक से वैधानिक कटौती की जाएगी।
- बोली दस्तावेज फॉर्म और कार्य की अनुसूची, प्रशासनिक अधिकारी, भुवनेश्वर के कार्यालय से कार्य दिवसों पर केवल दोपहर
   2.00 बजे तक और आवेदन पत्र और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 03/06/2025 को सुबह 11.00 बजे जारी की जाएगी।

ए.ओ., आईएलएस, भुवनेश्वर

निदेशक, आईएलएस के लिए और उनकी ओर से

कुल दस्तावेज़ पृष्ठ -04

प्रतिलिपि: वित्त और लेखा विभाग





# <u>मात्रा का बिल</u>

कार्य का नाम: वैज्ञानिक निवास पर लकड़ी और एल्यूमीनियम के दरवाजों की मरम्मत।

1 स्टेनलेस स्टील सॉफ्ट क्लोजिंग हेवी टाइप टेलीस्कोपिक प्रदान करना और ठीक करना आहरणकर्ता चैनल स्वीकृत स्क्रू आदि के साथ 500 मिमी लंबा बनाएं। प्रभारी अभियंता के निर्देशों के अनुसार पूरा 2 एल्यूमीनियम डाई कास्ट बॉडी ट्यूबलर प्रकार यूनिवर्सल प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक दरवाजा नजदीक आईएसआई के साथ ब्रांड लोगों है: 3564, शरीर पर उभरा हुआ, 35 किलोग्राम तक का दरवाजा वजन और 700 मिमी तक की दरवाजे की चौड़ाई), आवश्यक सामान और पैंच आदि के साथ। पूर्ण 3 ब्राइट फिनिश्ड ब्रास हैंगिंग टाइप फ्लोर प्रदान करना और ठीक करना डोर स्टॉपर आवश्यक पेंच आदि के साथ। पूर्ण करें। 4 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना स्टेनलेस-स्टील हैंडल स्क्रू आदि के प्रत्येक प्रत्येक साथ। पूर्ण: 5 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना स्टेनलेस-स्टील हैंडल स्क्रू आदि के प्रत्येक पाथ। पूर्ण: 250x10 मिमी 6 चमकीले तैयार पीतल प्रदान करना और ठीक करना सरवाज़े की कुंडी आवश्यक प्रत्येक पेंच आदि के साथ। पूर्ण: 300x16x5 मिलीमीटर 7 ब्राइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना मॉर्टिस लेंच और 6 लीवर के साथ सॉक और आवश्यक स्क्रू आदि के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के लीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें। 8 प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्ण: एच टाइप हैंडल) 9 प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्ण: युग्म 12 10 प्रदान करना और ठीक करना खुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सेंग शामिल है। पूरा करें। 10 प्रदान करना और ठीक करना खुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सेंग शामिल है। पूरोक रें। 11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लोर स्टेंग अनुमोदित की प्रत्येक वार्ड और निर्मण का अनुरूप-: 631x, जिसमें दोहरे वर्सत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड और निर्मण का अनुरूप-: 631x, जिसमें दोहरे वर्सत तंत्र के साथ। पूर्ण	राशि
करना <b>आहरणकर्ता वैनल</b> स्वीकृत स्क्रूं आदि के साथ 500 मिमी लंबा बनाएं। प्रभारी अभियंता के निर्देशों के अनुसार पूरा  एल्यूमीनियम डाई कास्ट बॉडी ट्यूबलर प्रकार यूनिवर्सल प्रदान करना और ठीक फरना हाइड्रोलिक दरवाजा नजदीक आईएसआई के साथ ब्रांड लोगों है: 3564, शरीर पर उभरा हुआ, 35 किलोग्राम तक का दरवाजा वजन और 700 मिमी तक की दरवाजे की चौड़ाई), आवश्यक सामान और पेंच आदि के साथ। पूण  3 ब्राइट फिनिश्ड ब्रास हैंगिंग टाइप फ्लोर प्रदान करना और ठीक करना <b>डोर</b> स्टॉपर आवश्यक पेंच आदि के साथ। पूरा करें।  4 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना स्टेनलेस-स्टील <b>हैंडल</b> स्क्रू आदि के प्रत्येक 15 साथ। पूणः  5 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना टॉवर बोल्ट आवश्यक पेंच आदि के प्रत्येक 10 साथ। (बैरल प्रकार)। पूर्ण: 250x10 मिमी  6 चमकीले तैयार पीतल प्रदान करना और ठीक करना दरवाज़े की कुंडी आवश्यक प्रत्येक 5 पेंच आदि के साथ। पूर्ण: 300x16x5 मिलीमीटर  7 ब्राइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना मॉर्टिस लैंच और 6 प्रत्येक चीव के साथ लॉक और आवश्यक स्क्रू आदि के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के लीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।  8 प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्ण: एच टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)  9 प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक पर स्टील स्टील स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लोर स्थिंग अनुमोदित प्रत्येक 4 ब्रांड और निर्माण का अनुरूष्ट 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
अभियंता के निर्देशों के अनुसार पूरा  एल्पूमीनियम डाई कास्ट बॉडी ट्यूबलर प्रकार यूनिवर्सल प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोतिक दरवाजा नजदीक आईएसआई के साथ ब्रांड लोगो है: 3564, शरीर पर उसरा हुआ, 35 किलोग्राम तक का दरवाजा वजन और 700 मिमी तक की दरवाज वो चोड़ाई), आवश्यक सामान और येंच आदि के साथ। पूर्ण  आइट फिनिश्ड ब्रास हैंगिंग टाइप फ्लोर प्रदान करना और ठीक करना होर प्रत्येक (प्रत्येक साथ। पूरा करें।  4 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना स्टेनलेस-स्टील हैंडल स्क्रू आदि के प्रत्येक (प्रत्येक साथ। पूर्ण: 5 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना टॉवर बोल्ट आवश्यक पेंच आदि के प्रत्येक (प्रत्येक साथ। पूर्ण: 5 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना टॉवर बोल्ट आवश्यक पेंच आदि के प्रत्येक (प्रत्येक साथ। पूर्ण: 250x10 मिमी वमकीले तैयार पीतल प्रदान करना और ठीक करना टावर बोल्ट आवश्यक प्रत्येक (प्रत्येक साथ। पूर्ण: 300x16x5 मिलीमीटर  7 ब्राइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना मॉर्टिस लैंच और 6 तीवर के साथ पॉक और आवश्यक स्क्रू आदि के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के तीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।  8 प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्ण: एच टाइप हैंडल 300 मिमी (गोवरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)  9 प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्ण: एच प्रतान करना और ठीक करना शिक्त स्टील स्क्रू आदि के साथ। फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और ठिकके करना सुंबकीय केचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ। फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 विह्रित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक प्रत्येक स्टील स्कू आदि के साथ। पूर्ण: प्रांच करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लोर स्थिंग अनुमोदित प्रत्येक प्रत्येक सिं सिंग के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड और निर्मण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभर। हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
25 एल्यूमीनियम डाई कास्ट बॉडी ट्यूंबलर प्रकार यूनिवर्सल प्रदान करना और ठीक करना <b>हाइड्रोलिक दरवाजा नजदीक</b> आईएसआई के साथ ब्रांड लोगो है: 3564, शरीर पर उभरा हुआ, 35 किलोप्राम तक का दरवाजा वजन और 700 मिमी तक की दरवाजे की वैड़ाई), आवश्यक सामान और पेंच आदि के साथ। पूर्ण ब्राइट फिनिश्ड ब्रास हैंगिंग टाइप फ्लोर प्रदान करना और ठीक करना <b>डोर</b> स्टॉपर आवश्यक पेंच आदि के साथ। पूरा करें।  4 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना स्टेनलेस-स्टील <b>हैंडल</b> स्क्रू आदि के प्रत्येक पाय। पूर्णः  5 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना टॉवर बोल्ट आवश्यक पेंच आदि के प्रत्येक पाय। पूर्णः 250x10 मिमी  6 चमकीले तैयार पीतल प्रदान करना और ठीक करना दरवाज़े की कुंडी आवश्यक प्रत्येक 5 पेंच आदि के साथ। पूर्णः 300x16x5 मिलीमीटर  7 ब्राइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना मॉर्टिस लैच और 6 लीवर के साथ। पूर्णः 300x16x5 मिलीमीटर  8 प्रदान करना और जीक करना शिकंजा के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के लीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।  8 प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्णः एच टाइप हैंडल 300 मिमी गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)  9 प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सेंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और ठिक करना चुंबकीय केचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय केचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक प्रतान करना और ठीक करना चुंबकीय केचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक प्रतान करना और ठीक करना चुंबकीय केचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक वरें साथ करें।  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लार स्प्रंग अनुमोदित प्रत्येक ब्रांड और निर्माण का अनुरूप डाउन हो जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
करना <b>हाइड्रोलिक दरवाजा नजदीक</b> आईएसआई के साथ ब्रांड लोगो है: 3564, शरीर पर उभरा हुआ, 35 किलोग्राम तक का दरवाजा वजन और 700 मिमी तक की दरवाजे की चौड़ाई), आवश्यक सामान और पेंच आदि के साथ। पूर्ण  3 ब्राइट फिनिश्ड ब्रास हैंगिंग टाइप फ्लोर प्रदान करना और ठीक करना <b>डोर स्टॉपर</b> आवश्यक पेंच आदि के साथ। पूरा करें।  4 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना स्टेनलेस-स्टील <b>हैंडल</b> स्क्रू आदि के प्रत्येक 15 साथ। पूर्णः  5 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना <b>टॉवर बोल्ट</b> आवश्यक पेंच आदि के प्रत्येक 10 साथ (बेरल प्रकार)। पूर्णः 250x10 मिमी  6 चमकीलें तैयार पीतल प्रदान करना और ठीक करना <b>दरवाज़े की कुंडी</b> आवश्यक प्रत्येक 5 पेंच आदि के साथ। पूर्णः 300x16x5 मिलीमीटर  7 ब्राइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना <b>मॉर्टिस लैच और 6 लीवर के साथ लॉक</b> और आवश्यक स्क्रू आदि के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के लीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।  8 प्रदान करना और ठीक करना <b>शिकंजा के साथ एसएस हैंडल</b> आदि पूर्णः एच टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)  9 प्रदान करना और ठीक करना <b>सुंबकीय केचर</b> अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - <b>हिंग्स</b> (भारी प्रत्येक भारा 57x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्णः	
शरीर पर उमरा हुआ, 35 किलोग्राम तक का दरवाजा वजन और 700 मिमी तक की दरवाजे की चौड़ाई), आवश्यक सामान और पेंच आदि के साथ। पूर्ण  3 ब्राइट फिनिश्ड ब्रास हैंगिंग टाइप फ्लोर प्रदान करना और ठीक करना डोर प्रत्येक 40 स्टॉपर आवश्यक पेंच आदि के साथ। पूरा करें।  4 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना स्टेनलेस-स्टील हैंडल स्क्रू आदि के प्रत्येक 15 साथ। पूर्णः  5 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना टॉवर बोल्ट आवश्यक पेंच आदि के प्रत्येक 10 साथ (बैरल प्रकार)। पूर्ण: 250x10 मिमी  6 चमकीले तैयार पीतल प्रदान करना और ठीक करना दरवाज़े की कुंडी आवश्यक प्रत्येक 5 पंच आदि के साथ। पूर्ण: 300x16x5 मिलीमीटर  7 ब्राइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना मॉर्टिस लैच और 6 प्रत्येक हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।  8 प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्ण: एच टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)  9 प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय केचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय केचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक 10 अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्ण:  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लोर स्थिंग अनुमोदित प्रत्येक 4 ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
दरवाजे की चौड़ाई), आवश्यक सामान और पेंच आदि के साथ। पूर्ण    ब्राइट फिनिश्ड ब्रास हैंगिंग टाइप फ्लोर प्रदान करना और ठीक करना डोर प्रत्येक प्रत्येक स्टॉपर आवश्यक पेंच आदि के साथ। पूरा करें।   ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना स्टेनलेस-स्टील हैंडल स्क्रू आदि के प्रत्येक प्रत्येक साथ। पूर्णः   ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना टॉवर बोल्ट आवश्यक पेंच आदि के प्रत्येक साथ। पूर्णः 250x10 मिमी   चमकीले तैयार पीतल प्रदान करना और ठीक करना दरवाज़े की कुंडी आवश्यक प्रत्येक पंच आदि के साथ। पूर्णः 300x16x5 मिलीमीटर   ब्राइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना मॉर्टिस लैच और 6 प्रत्येक पेंच आदि के साथ पूर्णः 300x16x5 मिलीमीटर   ब्राइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना मॉर्टिस लैच और 6 प्रत्येक लीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।   प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्णः एच टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)   प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय केचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।   प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्णः   दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लोर सिंग अनुमोदित प्रत्येक स्वांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
अबाइट फिनिश्ड ब्रास हैंगिंग टाइप फ्लोर प्रदान करना और ठीक करना डोर फ्टॉपर आवश्यक पेंच आदि के साथ। पूरा करें।   40   सहा प्रवान करना और ठीक करना स्टेनलेस-स्टील हैंडल स्क्रू आदि के प्रत्येक   15   साथ। पूर्णः   5   ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना टॉवर बोल्ट आवश्यक पेंच आदि के प्रत्येक   10   साथ (बैरल प्रकार)। पूर्णः 250x10 मिमी   वमकीले तैयार पीतल प्रदान करना और ठीक करना दरवाज़े की कुंडी आवश्यक प्रत्येक   5   पेंच आदि के साथ। पूर्णः 300x16x5 मिलीमीटर   ब्राइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना मॉर्टिस लैंच और 6   स्रियेक के साथ लॉक और आवश्यक स्क्रू आदि के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के लीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।   प्रतान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्णः एच टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)   प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में   प्रत्येक   अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।   प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्णः   प्रत्येक	
स्टॉपर आवश्यक पेंच आदि के साथ। पूरा करें।  4 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना स्टेनलेस-स्टील <b>हैंडल</b> स्क्रू आदि के प्रत्येक 15 साथ। पूर्णः  5 ब्राइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना टॉवर बोल्ट आवश्यक पेंच आदि के प्रत्येक 10 साथ (बैरल प्रकार)। पूर्णः 250x10 मिमी  6 चमकीले तैयार पीतल प्रदान करना और ठीक करना दरवाज़े की कुंडी आवश्यक प्रत्येक 5 पेंच आदि के साथ। पूर्णः 300x16x5 मिलीमीटर  7 ब्राइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना मॉर्टिस लैच और 6 प्रत्येक तीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।  8 प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्णः एच टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)  9 प्रदान करना और ठीक करना सुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्णः  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रेंग अनुमोदित प्रत्येक 4 ब्रांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
साथ। पूर्णः    ज्ञाइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना टॉवर बोल्ट आवश्यक पेंच आदि के प्रत्येक   10   साथ (बैरल प्रकार)। पूर्णः 250x10 मिमी   वमकीले तैयार पीतल प्रदान करना और ठीक करना दरवाज़े की कुंडी आवश्यक प्रत्येक   5   पेंच आदि के साथ। पूर्णः 300x16x5 मिलीमीटर   ज्ञाइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना मॉर्टिस लैच और 6   प्रत्येक   तीवर के साथ लॉक और आवश्यक स्क्रू आदि के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के लीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।   प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्णः एच   युग्म   12   टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)   प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में   प्रत्येक   अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।   प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी   प्रत्येक   प्रत्ये	
साथ। पूर्णः    ज्ञाइट फिनिश्ड प्रदान करना और ठीक करना टॉवर बोल्ट आवश्यक पेंच आदि के प्रत्येक   10   साथ (बैरल प्रकार)। पूर्णः 250x10 मिमी   10   वमकीले तैयार पीतल प्रदान करना और ठीक करना दरवाज़े की कुंडी आवश्यक प्रत्येक   5   पेंच आदि के साथ। पूर्णः 300x16x5 मिलीमीटर   ज्ञाइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना मॉर्टिस लैच और 6   प्रत्येक   तीवर के साथ लॉक और आवश्यक स्क्रू आदि के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के लीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।   प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्णः एच   युग्म   12   टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)   प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में   प्रत्येक   अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।   प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी   प्रत्येक   550   प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी   प्रत्येक   4   व्राहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रेंग अनुमोदित   प्रत्येक   4   ज्ञांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर   ज्ञांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
साथ (बैरल प्रकार)। पूर्ण: 250x10 मिमी  चमकीले तैयार पीतल प्रदान करना और ठीक करना दरवाज़े की कुंडी आवश्यक प्रत्येक 5 येंच आदि के साथ। पूर्ण: 300x16x5 मिलीमीटर  बाइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना मॉर्टिस लैंच और 6 प्रत्येक शिवर के साथ लॉक और आवश्यक स्क्रू आदि के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के लीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।  प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्ण: एच टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)  प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्ण:  दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग अनुमोदित प्रत्येक ब्रांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
6 चमकीले तैयार पीतल प्रदान करना और ठीक करना <b>दरवाज़े की कुंडी</b> आवश्यक प्रत्येक 5 पेंच आदि के साथ। पूर्ण: 300x16x5 मिलीमीटर 7 ब्राइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना <b>मॉर्टिस लैच और 6</b> प्रत्येक तीवर के साथ लॉक और आवश्यक स्क्रू आदि के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के लीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें। 8 प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्ण: एच टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल) 9 प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें। 10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्ण: 11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग अनुमोदित ब्रांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
पेंच आदि के साथ। पूर्ण: 300x16x5 मिलीमीटर  7 ब्राइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना <b>मॉर्टिस लैच और 6 लीवर के साथ लॉक</b> और आवश्यक स्क्रू आदि के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के लीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।  8 प्रदान करना और ठीक करना <b>शिकंजा के साथ एसएस हैंडल</b> आदि पूर्ण: एच युग्म 12  टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)  9 प्रदान करना और ठीक करना <b>चुंबकीय कैचर</b> अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्ण:  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना <b>हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग</b> अनुमोदित प्रत्येक ब्रांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
श्राइट फिनिश्ड ब्रास 100 मिमी प्रदान करना और ठीक करना मॉर्टिस लैंच और 6 प्रित्येक लीवर के साथ लॉक और आवश्यक स्क्रू आदि के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के लीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।   प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्ण: एच टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)   प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।   प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्ण:   प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्ण:   प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग अनुमोदित प्रत्येक ब्रांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
लीवर के साथ लॉक और आवश्यक स्क्रू आदि के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के लीवर हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।  8 प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्ण: एच टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)  9 प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्णः  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग अनुमोदित प्रत्येक बंड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
हैंडल की एक जोड़ी। पूरा करें।  8 प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्ण: एच टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)  9 प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक 30 अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक 550 भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्ण:  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग अनुमोदित प्रत्येक 4 ब्रांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
<ul> <li>प्रदान करना और ठीक करना शिकंजा के साथ एसएस हैंडल आदि पूर्ण: एच टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)</li> <li>प्रदान करना और ठीक करना चुंबकीय कैचर अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।</li> <li>प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्ण:</li> <li>दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग अनुमोदित प्रत्येक बांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार</li> </ul>	
टाइप हैंडल 300 मिमी (गोदरेज एच टाइप 2807 25x300 मिमी स्टेनलेस स्टील साटन फिनिश पुल हैंडल)  9 प्रदान करना और ठीक करना <b>चुंबकीय कैचर</b> अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक 30 अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स (भारी प्रत्येक भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्णः  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना <b>हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग</b> अनुमोदित प्रत्येक व बांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
फिनिशं पुल हैंडल)  9 प्रदान करना और ठीक करना <b>चुंबकीय कैचर</b> अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक 30 अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित <b>स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स</b> (भारी प्रत्येक 550 भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्णः  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना <b>हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग</b> अनुमोदित प्रत्येक 4 ब्रांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
9 प्रदान करना और ठीक करना <b>चुंबकीय कैचर</b> अलमारी / वार्ड रोब शटर में प्रत्येक अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित <b>स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स</b> (भारी प्रत्येक भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्णः  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना <b>हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग</b> अनुमोदित प्रत्येक बंड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
अनुमोदित गुणवत्ता का, जिसमें आवश्यक स्क्रू आदि के साथ फिक्सिंग शामिल है। पूरा करें।  10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित <b>स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स</b> (भारी प्रत्येक 550 भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्णः  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना <b>हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग</b> अनुमोदित प्रत्येक 4 ब्रांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
पूरों करें।  10 प्रदान करना और फिक्सिंग है: 12817 चिह्नित <b>स्टेनलेस-स्टील एल - हिंग्स</b> (भारी प्रत्येक 550 भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्णः  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना <b>हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग</b> अनुमोदित प्रत्येक 4 ब्रांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्णः  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना <b>हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग</b> अनुमोदित प्रत्येक 4  ब्रांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
भार: 75x47x1.90 मिमी) स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि के साथ। पूर्णः  11 दोहरी कार्रवाई प्रदान करना और ठीक करना <b>हाइड्रोलिक फ्लोर स्प्रिंग</b> अनुमोदित प्रत्येक 4  ब्रांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
ब्रांड और निर्माण का अनुरूप: 6315, जिसमें दोहरे वसंत तंत्र के साथ बॉडी/प्लेट पर ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
ब्रांड लोगो उभरा हुआ है और दरवाजे के लिए 125 किलोग्राम तक का दरवाजा भार	
है, जिसमें फर्श काँटने की लागत, फर्श में एम्बेडिंग करना और मौजूदा फ्लोर	
फिनिशिंग के समान मिलान करना और पीतल के धुरी के साथ प्लेटों को कवर करना	
और स्लाइड प्लेट के साथ सिंगल पीस एमएस शीट बाहरी बॉक्स आदि। प्रभारी	
अभियंता के निर्देश के अनुसार पूर्ण। स्टेनलेस स्टील कवर प्लेट के साथ न्यूनतम 1.25 मिमी मोटाई	
12     यूपीवीसी विंडो की मरम्मत और उसे नए स्क्रू आदि के साथ ठीक करना।	
आवश्यकता के अनुसार।	
13 मरम्मत आदि के बाद हटाकर और सुधार करके एल्यूमीनियम/लकड़ी के दरवाजे प्रत्येक 32	
की मरम्मत। पूरा करें।	
जीएसटी सहित कुल राशि 18%	

- 1. सभी शुल्कों में श्रम, सामग्री, कर, जीएसटी और अन्य घटनाओं की लागत शामिल होगी। समझौते की दर से परे कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
- कार्य को सीपीडब्ल्यूडी/आईएस विनिर्देश के अनुसार निष्पादित किया जाना चाहिए।
- 3. प्रभारी अभियंता के निर्देश पर काम किया जाएगा